



ENERGIS





**ISECO staat voor genieten van lekker en gezond eten**

*Uitgangspunt voor ons blijft daarom altijd het behoud van de maatkwaliteit, het plezier en de veiligheid van uw cliënten.*

Lekker en gezond eten uit een regenererooven die u alle mogelijkheden biedt voor een gevarieerde en feestelijke maaltijdservice

*ENERGIS, een hightech regenererooven op basis van de beproefde ISECO thermocontact technologie. Een flexibele en veilige oplossing voor maaltijden die geserveerd worden in een eetzaal, klein- of grootschalige woonvormen, GGZ organisaties, ouderenzorg, ziekenhuizen en scholen. De ENERGIS voldoet aan alle richtlijnen voor hygiëne in een ontkoppelde organisatie. Met zijn eigentijds ontwerp kan hij in elk interieur of afdelingskeuken worden geïntegreerd.*



## DE MODE

ENERGIS en ENERGIS Compa zijn leverbaar met 4, 6, 8 of 12 nive





- **Makkelijk te bedienen, veel instelmogelijkheden voor de beste resultaten**

U biedt uw cliënten graag een ruime keuze en een goede kwaliteit. Met de ENERGIS is het mogelijk omdat u snel uit 4 voorgesproomde temperaturen per plaat kunt kiezen. Dit biedt ongekennde flexibiliteit: in één regenererecyclus kunnen gelijktijdig krokante producten, eenpersoonsmaaltijden, componenten in bulk en gemalen voeding, perfect worden geregenereerd.

En dit is mogelijk in verschillende soorten schalen of borden - roestvrijstaal, aluminium, porselein of disposable. Voor uw medewerkers werkt het heel eenvoudig: schalen in de oven, plaattemperatuur selecteren tussen met behulp van de gekleurde lampjes en de ENERGIS doet de rest!

Er is keuze uit een deur volledig in rvs of met een zwarte ruit en rechts- of linksdraaiend maken is vooraf en achteraf mogelijk.

- **ISECO thermocontact technologie**

ISECO Thermocontact is gedurende vele jaren geperfectioneerd door onze ingenieurs en voedingstechnici in samenwerking met de voedingsindustrie en vooral met de vele gebruikers. Het resultaat: behoud van smaak en de organoleptische en voedseltechnische kwaliteit van de maaltijden op het juiste temperatuurniveau.



- **Hygiëne**

Door de volledig uitdraibare thermocontactplaten zijn deze platen en de rvs binnenruimte goed te reinigen.



- **Doelmatig energieverbruik**

Platen die niet worden beladen, kunnen met de LEDS worden uitgeschakeld. Dit maakt de ENERGIS energiezuinig want hij verbruikt uitsluitend het werkelijk benodigde vermogen.



- **Permanente Controle**

Het bedieningspaneel toont de resterende tijd tot het eind van de regenererecyclus en eventuele foutmeldingen of onderbrekingen.

De toegang tot de instellingen is afgeschermd met een PIN-code.



## Technische gegevens

Modellen	ENERGIS 4	ENERGIS 6	ENERGIS 8	ENERGIS 12	ENERGIS Compact 4	ENERGIS Compact 6	ENERGIS Compact 8	ENERGIS Compact 12
Aantal niveaus	4	6	8	12	4	6	8	12
Capaciteit per niveau	2 GN 1/2 of 3 GN 1/3				1 GN 1/2 of 2 GN 1/3			
Hoogte van schaal of bord (mm)	65	65	65	55	65	65	65	55
Uitwendige diepte (mm)	538	538	538	538	538	538	538	538
Breedte (mm)	700	700	700	700	560	560	560	560
Hoogte (mm)*	714	902	1090	1372	714	902	1090	1372
Vermogen (kW)	3,1	4,6	6,1	9,1	2,1	3,1	4,1	6,1
230 V ~ 50 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•
230 V 3 ~ 50 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•
400 V 3 N ~ 50 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•
208 - 240 V ~ 60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•
208 - 240 V 3 ~ 60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•

\*Let op: de opgegeven hoogte is exclusief stelpoten of onderstel naar keuze (zie technisch datablad).

### • De opties en accessoires

Deur met zwarte ruit

Onderstel voor plaatsing op een werkblad

Onderstel voor plaatsing op de vloer in diverse hoogtes

Wandconsoles (niet geschikt voor ENERGIS (Compact) 12)

Steldoppen in gietijzer (ipv kunststof)

Inbouwkast uitgevoerd in meubelplaat met decor naar keuze

Ingebouwd sleutelslot (alle sloten gelijkloidend)

Borden- of schalenschep



Onderstel voor op een werkblad



Ingebouwd sleutelslot



Verhoogd onderstel met ruimte voor een koelkast



**ISECO ST. PHAL FRANCE**  
63 Route de Chamoy  
10130 Saint-Phal - France

**ISECO ST. PHAL Nederland B.V.**  
info@iseco-stphal.nl  
T 076-5322655

**ISECO ST. PHAL België BVBA**  
info@iseco-stphal.be  
T 015-206575

[www.iseco-stphal.com](http://www.iseco-stphal.com)

