



CALDO  
NAVIS



*ISECO staat voor  
genieten van lekker  
en gezond eten.*

*Uitgangspunt voor ons blijft daarom  
altijd het behoud van de maatkwaliteit  
en het plezier en de veiligheid  
van uw klanten.*

## Transport van warme maaltijden binnen de temperatuurnormen

Voor het rechtstreeks beleveren van uw maaltijduitgifpunten met behoud van de temperaturen en de kwaliteit van uw bereidingen.

De veelzijdige, compacte en robuuste Navis Caldo is ontworpen voor het transport van warme maaltijden, voor zowel intern als extern transport.

Na een snelle voorverwarming garandeert de Navis Caldo de maaltijdtemperaturen gedurende het traject van belading, opslag en transport.

Door hun versterkte isolatie is het mogelijk om met behoud van temperaturen meer dan een uur transporttijd te overbruggen.

Zodra de wagens op hun bestemming zijn aangekomen worden ze met een eenvoudige 2-polige stekker aangesloten op het elektriciteitsnet, waarna de temperatuurbehoudcyclus wordt geactiveerd, tot de maaltijden zijn uitgegeven.





Navis Caldo



Navis Caldo



Navis Caldo Duo

## Het gamma

- 2 Modellen Navis Caldo met een capaciteit van 75 à 100 maaltijden in bulk. Deze 2 modellen kunnen samen gebruikt worden met een geïsoleerde Navis, waarin koude componenten worden getransporteerd.
- 1 Combimodel Navis Caldo Duo met 2 gescheiden compartimenten voor ca. 50 maaltijden. De warme maaltijdcomponenten staan in het bovenste compartiment en de koude componenten in het onderste.

Het warme compartiment kan worden uitgerust met verschillende geleidersets, afhankelijk van de meeste gebruikte bakken (met diepte 55, 65 of 100 mm).

## Technische specificaties

- Het warme compartiment is uitgerust met **1, 2 of 3 verwarmingselementen**, zodat een goede warmteopbrengst en warmteverdeling worden gegarandeerd.
- **Onder het compartiment** bevindt zich een gegoten aluminium verwarmingsplaat die zorgt voor een uitstekende warmte-accumulatie tijdens het transport.
- **1** 2 Verwarmingsstanden
  - Vol vermogen voor een snelle voorverwarming van het lege compartiment (1 + 2).
  - Energiezuinig tijdens het langdurig temperatuurbehoud, zodra de wagen beladen is (1).
- **2** Permanente temperatuurcontrole van het interieur met digitale uitlezing.
- **3** Stekkerdoos met verlengkabel.
- Deur is 270° uitdraaibaar, met blokkering in open stand.

- **4** Veiligheidsvergrendeling. Robuust ISECO sleutelslot.
- **5** Dak met stootbumpers en imperiaal rondom.
- **6** 2 Ergonomische handgrepen met versteviging voor het vastzetten in een vrachtwagen.
- 4 Wielen ø 160 mm waarvan 2 zwenkwielen met rem.
- Te reinigen met waterstraal, beschermingsindex IP X5.

## Opties

- Centraal remsysteem.
- Sleutelslot.
- Ophangmogelijkheid voor magnetische etiketten.
- Mechanische tractie.
- Dak zonder imperiaal.



## Technische specificaties

Modellen	Kleine modellen			Grote modellen		
	NAVIS CALDO GN 1/1 12x61-1 deur	NAVIS CALDO GN 1/1 10x72-1 deur	NAVIS CALDO GN 1/1 7x105-1 deur	NAVIS CALDO GN 1/1 17x61-1 deur	NAVIS CALDO GN 1/1 14x72-1 deur	NAVIS CALDO GN 1/1 10x105-1 deur
B (mm)	680	680	680	680	680	680
L (mm)	730	730	730	730	730	730
H* (mm)	1193	1193	1193	1513	1513	1513
Warm compartiment Aantal niveaus	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
Plaatafstand (mm)	61	72	105	61	72	105
Bakdiepte GN (mm)	55	65	100	55	65	100
230 V ~ 50 Hz	•	•	•	•	•	•
Spanning op 230V (W)	1650	1650	1650	2100	2100	2100

Modellen		NAVIS CALDO Duo GN 1/1 - 7x61 - 2 deuren	NAVIS CALDO Duo GN 1/1 - 6x72 - 2 deuren	NAVIS CALDO Duo GN 1/1 - 4x105 - 2 deuren
B (mm)		680	680	680
L (mm)		730	730	730
H* (mm)		1513	1513	1513
Warm compartiment	Aantal niveaus	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
	Plaatafstand (mm)	61	72	105
	Bakdiepte GN (mm)	55	65	100
Neutraal compartiment	Aantal niveaus	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	Geleiderafstand (mm)	42,5	42,5	42,5
230 V ~ 50 Hz		•	•	•
Spanning op 230V (W)		1200	1200	1200

\*Uitwendige hoogte, incl. imperial + 40 mm



Navis Caldo



Navis Caldo



Navis Caldo Duo



**ISECO ST. PHAL FRANCE**  
63 Route de Chamoy  
10130 Saint-Phal - France

**ISECO ST. PHAL Nederland B.V.**  
info@iseco-stphal.nl  
T 076-5322655

**ISECO ST. PHAL België BVBA**  
info@iseco-stphal.be  
T 015-206575

[www.iseco-stphal.com](http://www.iseco-stphal.com)